

POLIVAL S 83

Antincrostante - Alcalinizzante - Fosfatante

Per il trattamento delle acque degli impianti termici

VANTAGGI

Il **Polival S83** è uno speciale formulato liquido, a base di speciali fosfati e disperdenti, per il trattamento delle acque di alimento caldaia al fine di prevenire la formazione di incrostazioni e corrosioni.

- ♦ Ottimo effetto antincrostante e disperdente nei confronti di tutte quelle sostanze che possono creare depositi o incrostazioni (ossidi di ferro, carbonati di calcio).
- ♦ Esercita un'azione alcalinizzante nei confronti dell'acqua del corpo caldaia.
- ♦ Effetto fosfatante per una più elevata prevenzione delle corrosioni del corpo caldaia.
- ♦ Conforme alla regolamentazione FDA (21 CFR 173-310) "boiler water additives" relativa al vapore che va a contatto con gli alimenti.

IMPIEGO

Messa in opera: il **Polival S83** va dosato tal quale o in soluzione con acqua depurata sulla linea di alimento caldaia utilizzando un sistema di dosaggio proporzionale.

Dosaggio: per la prevenzione da depositi o incrostazioni le esatte quantità di impiego dipendono dalle caratteristiche dell'acqua di alimento, normalmente dai 5 ai 20 g/mc di acqua di alimento caldaia.

CARATTERISTICHE

Formulazione:	Fosfati e disperdenti	pH:	>10
Aspetto:	liquido paglierino	Densità a 20 °C:	1,30 ± 0,05
Controllo:	tenore in fosfati	Solubilità in acqua:	completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Imballo standard in kg: taniche da 25, fusti da 250, cisterne da 1200.

Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

rev 7/05