

## PERMATROL 730

### Antincrostante per membrane

Protezione degli impianti ad osmosi inversa contro le incrostazioni e i depositi di ferro.

#### VANTAGGI

Il **Permatrol 730**, è un prodotto destinato a prevenire l'inquinamento degli impianti ad osmosi inversa e di microfiltrazione alimentati con acqua grezza

- ♦ Estremamente efficace sulle diverse tipologie di acqua.
- ♦ Minimizza gli sporcamenti e riduce quindi la frequenza degli interventi di pulizia delle membrane.
- ♦ Sostituisce totalmente o parzialmente l'acidificazione.
- ♦ Compatibile con tutti i tipi di membrane.
- ♦ Presentazione liquida che ne semplifica la messa in opera

#### IMPIEGO

**Modalità:** iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro (direttamente dal suo imballo) o diluito.

**Dosaggio:** in funzione della concentrazione dei sali incrostanti e del ferro, indicativamente potrà variare da 7 a 35 cm<sup>3</sup>/m<sup>3</sup> di acqua di alimento.

#### CARATTERISTICHE

<b>Formulazione:</b>	fosfonati speciali e polimeri organici	<b>Controllo:</b>	tenore in fosforo
		<b>pH:</b>	4,4 ± 0,5
<b>Aspetto:</b>	liquido incolore o lievemente paglierino	<b>Densità a 20 °C:</b>	1.07 ± 0.05 g/ml
		<b>Solubilità in acqua:</b>	completa

#### NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

**Manipolazione:** si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

**Imballo standard in kg:** taniche da 25, fusti da 200, cisterne da 1000.

**Conservazione:** negli imballi originali ben chiusi, in un locale fresco al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.

*Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.*

rev 10/02