

DISPERSOL TDX

Biodispersdente

Pulizia dei circuiti di raffreddamento industriali

VANTAGGI

Il **Dispersol TDX** è stato concepito specialmente per i circuiti incrostati da depositi gelatinosi che comportano una componente biologica o organica ("fouling"). Può essere utilizzato come biodispersdente complementare ai trattamenti biocidi.

- ♦ Favorisce la penetrazione dei composti attivi nei depositi.
- ♦ Rafforza l'azione del cloro e dei biocidi.
- ♦ Favorisce il distacco dei fanghi.
- ♦ Disperde i composti insolubili, soprattutto i fosfati e gli ossidi metallici.
- ♦ Insensibile al cloro nelle condizioni normali di impiego
- ♦ Non pericoloso secondo la legislazione europea relativa ai formulati

IMPIEGO

Modalità: iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro (direttamente dal suo imballaggio) o diluito

Dosaggio: da 20 a 50 cm³/m³ di acqua in circolo.

CARATTERISTICHE

Formulazione:	agenti tensioattivi e disperdenti	pH:	3,5 ± 0,5
Aspetto:	liquido bruno	Densità a 20 °C:	1,11 ± 0,05 g/ml
Controllo:	carica batterica	Solubilità in acqua:	completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Imballo standard in kg: taniche da 25, fusti da 225, cisterne da 1100

Conservazione: al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo. Durata di stoccaggio raccomandata: 2 anni.

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

rev 10/02