

STABILFLUID 242

Anticorrosivo - Antincrostante - Biocida

Prodotto multifunzionale per la protezione dei circuiti di raffreddamento e delle camere di umidificazione

VANTAGGI

Lo **Stabilfluid 242** è stato studiato per risolvere contemporaneamente i problemi di incrostazione, corrosione e di proliferazione biologica.

- ♦ Inibisce la corrosione sulle superfici metalliche compreso il rame e sue leghe, proteggendole dalla tipica aggressività delle acque dolci o addolcite.
- ♦ Effetto stabilizzante elevato che consente di abbassare la soglia di cristallizzazione dei sali della durezza.
- ♦ Possiede un'elevata azione disperdente nei riguardi di quelle sostanze che possono creare depositi.
- ♦ Eccezionale effetto biocida verso un ampio spettro di microrganismi.
- ♦ Particolarmente attivo nei confronti dei batteri gram-negativi inclusi quelli che formano limo organico e i solfato riduttori.
- ♦ Efficace a bassi dosaggi.
- ♦ Non emana vapori nocivi.
- ♦ Non produce schiume.
- ♦ Nessun problema con le leggi vigenti in materia di acqua di scarico.

IMPIEGO

Modalità: iniezione per mezzo di una pompa dosatrice del prodotto puro (direttamente dal suo imballo) o diluito.

Dosaggio: indicativamente da 100 a 150 g/mc di acqua del circuito.

CARATTERISTICHE

Formulazione:	fosfonati, disperdenti, biocidi.	pH:	5,5 ± 1,0
Aspetto:	liquido paglierino	Densità a 20 °C:	1,08 ± 0,02 g/ml
		Solubilità in acqua:	completa

NORME DI UTILIZZO E DI CONFEZIONAMENTO

Manipolazione: si rimanda alla scheda di sicurezza. Adottare le principali precauzioni d'uso legate alla manipolazione dei prodotti chimici.

Imballo standard in kg: taniche da 25, fusti da 200, cisterne da 1000.

Conservazione: negli imballi originali ben chiusi, in un locale fresco al riparo dal freddo intenso e dal calore eccessivo.

Le informazioni contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e non devono essere considerate a garanzia di specifiche tecniche.

rev 1/04